

# HTK 18T

## Passendes Zubehör

Ersatzrad lose  
Duomatic-Kupplung  
Schwenkzugöse mit Ø 40/50 mm Zugöse  
Deichsel für verschiedene Längen  
und Kupplungshöhen  
Steckdose 7-polig am Heck  
Rückfahrcheinwerfer (zusätzlich)  
Arbeitsscheinwerfer  
Rundumleuchte inkl. Steckdose 7-polig  
Rundumleuchte LED  
Verschleißblech für Brücke  
Flügeltüre statt Heckklappe  
Aufsatzbordwände  
Stahlgitter-Aufsätze  
Kunststoff-Werkzeugkasten  
Nachtpark-Warntafeln  
Heckmarkierungstafeln  
Brückensicherungsstütze  
Abdecknetz  
Seitenanfahrerschutz  
Aluminiumrampen  
Klappbare Stützfüße

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Seitenanfahrerschutz




Bordwandhebefedern



Zusätzlicher LED Arbeitsscheinwerfer



Aluminium Auffahrampen



Zusätzliche Rückfahrcheinwerfer



Kunststoff-Werkzeugkasten

## DATEN

### TANDEM-DREISEITENKIPPER 18t HTK 18T



HTK 18T

### HTK 18T UND MEHR



www.humbaur.com/de/menue/18t  
tandem-dreiseitenkipper/htk18t

## TANDEM-DREISEITENKIPPER 18t HTK 18T



HTK 18T  
mit Bordwandaufsatz

### HTK 18T Technische Daten

Modellbezeichnung	HTK 185024	HTK 185524
Zul. Gesamtgewicht in kg	18 000	18 000
Gesamtmaß in mm (L x B x H)	7 000 x 2 550 x 1 750	7 500 x 2 550 x 1 750
Innenmaße in mm (L x B)	5 030 x 2 420	5 530 x 2 420
Nutzlast in kg	13 620	13 420
Ladehöhe in mm	1 140	1 140
Kippwinkel (Seite/Hinten) in Grad°	45/48	45/48
Bereifung	435/50 R19,5	435/750 R19,5

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind Circa-Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Zusatzausstattung verändert das Eigengewicht und die Nutzlast!

### HTK 18T Allgemeine Ausstattung

#### FAHRWERK

- Achsen mit Trommelbremse, wartungsfreie Parabelfederung für optimalen Lastausgleich

#### BREMSANLAGE

- EBS Druckluftbremse bei Luftfederung, ALB Bremskraftregler bei Parabelfederung, Verbindungsschläuche mit Kupplungsköpfen rot-gelb, Bremssystem mit Federspeicher-Feststellbremse, serienmäßig bei EBS

#### ZUGGERICHTUNG

- Zentralrohr mit Schraubzugöse Ø 50 mm, verzinkt, über Kurbel stufenlos verstellbar

#### ELEKTRIK

- 12/24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker

#### LADUNG + LADUNGSSICHERUNG

- Zurrpunkte 6 t im Brückenboden versenkt (5 Paar / 5,0 m; 6 Paar / 5,5 m)

#### FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter und feuerverzinkter Rahmen für optimale Stabilität und Sicherheit; Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl, vertauschsichere Kippagerbolzen
- Motorhydraulisches Dreiseiten-Kippwerk, fünfstufiger Zylinder mit Hubbegrenzung

- Kotflügel mit Antispray
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12 t-Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

#### KIPPERBRÜCKE

- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände 600 mm, seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung, Stirnwand abnehmbar
- Brückenrahmen im Tauchbad feuerverzinkt mit Längs-, Quer- und Diagonalverstrebrungen für hohe Stabilität und Punktlasten
- Bordwände grundiert und lackiert mit hochwertiger 2K Lackierung für optimalen Korrosionsschutz, versiegelte Hohlräume, Lackierung einfarbig in RAL nach Wunsch



Schwerlast ganz leicht –  
**DIE LKW-ANHÄNGER  
VON HUMBAUR**

- Einfach bedienen
- Lebenslang nutzen
- Sicher transportieren
- Langfristig sparen

Ausgelegt für den  
schweren Einsatz



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!



Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an [schwerlast@humbaur.com](mailto:schwerlast@humbaur.com)



Jetzt Ihren Händler oder Servicepartner finden!  
[humbaur.com/haendlersuche](http://humbaur.com/haendlersuche)

# TANDEM-DREISEITENKIPPER HTK 18T

## HIGH LIGHTS

Der große und wirtschaftliche Dreiseitenkipper HTK 18t hat eine für seine Klasse angenehm niedrige Ladehöhe und 600 mm hohe Bordwände für ein großes Ladevolumen. Die extrabreiten Reifen sorgen für geringen Boden-  
druck und lassen Sie auch auf schlechtem Untergrund sicher durchkommen.



HTK 18T  
mit Bordwandaufsatz

Durchdachte Funktionalität bis ins Detail



### EINFACH BEDIENEN

- Zugrohr stufenlos verstellbar
- 15-poliger Anschlussstecker

### SICHER TRANSPORTIEREN

- Mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung
- 2 Unterlegekeile mit Halter
- Verstärkte 12t-Getriebestützwinde



Ihr Schwerlast-Vorteilspaket  
JETZT SERIENMÄßIG ZU ALLEN  
LKW-ANHÄNGERN VON HUMBAUR

Mehr Informationen im Video  
<https://www.youtube.com/watch?v=Y5Hh117PSIU>

