

HBT BE 10T

Accessoires adaptés

Roue de secours avec support
Accouplement Duomatic
Anneau de remorquage de Ø 50 mm
Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs de couplage
Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
Prise de courant à 7 broches à l'arrière
Feux de recul (supplémentaires)
Projecteur de travail
Gyrophare avec prise de courant à 7 broches
Gyrophare LED
Plancher sérigraphié
Tôle larmée en acier
Ridelles en alu divisées
Ridelles en acier



Paroi frontale massive en caillebotis en acier




Tête de fraisage



Feu de recul



Roue de secours avec support



Tôle larmée en acier



Panneaux d'élargissement



Gyrophare à LED



Boîte à outils en plastique



Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage

Autres accessoires disponibles sur demande

DONNÉES

TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR **HBT BE 10T**

Fiche technique HBT BE 10T

Désignation du modèle	HBT 105224 BE	HBT 106224 BE
Poids total autorisé Poids total en kg	11 900	11 900
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	7 100 x 2 550 x 1 290	8 100 x 2 550 x 1 290
Dimensions intérieures en mm (L x l)	5 200 x 2 460	6 200 x 2 460
Charge utile en kg	9 400	9 250
Hauteur de chargement en mm	920	920
Angle d'accès en degrés*	15	15
Pneus	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HBT BE 10T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour, suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de puissance optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé avec soupape de décharge, frein automatique en fonction de la charge ALB, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplementrouge-jaune, Frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube central avec anneau de remorquage à vis de Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Connecteur à 15 broches
- Système d'éclairage de 12/24 volts avec feux arrière multi-chambres, protection optimale et feux de signalisation latéraux à LED

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Points d'arrimage 6 t encastrés dans le plancher du pont (2 paires / 5,2 m ; 3 paires / 6,2 m)
- Points d'arrimage 2 t dans le cadre extérieur (6 paires / 5,2 m ; 7 paires / 6,2 m)

RAMPES

- Rampes en aluminium (en option) rétractables
- Compartment de rangement refermable pour rampes en aluminium en option

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ?
N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0**
ou par courriel à l'adresse
lkw-anhaenger@humbaur.com



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeur/saw/recherche-de-distributeurs

* Illustrations similaires. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables conformément aux informations disponibles sur le site humbaur.com/agb. Valables uniquement pour l'Allemagne. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock, Art. 007.00587.002 / version 04/25

HBT 106226 BE



HBT BE 10T ET PLUS ENCORE



humbaur.com/fr/remorques/
remorques-poids-lourds/tandem-
machine-de-construction-
transporteur-hbt-be-10t


HBT 106226 BE



TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR **HBT BE 10T**




Correctement
équipé pour
chaque usage



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR **HBT BE 10T**

HIGH
LIGHTS

Vous avez parfois besoin d’une remorque pour des palettes, puis à nouveau pour des machines de construction et une autre fois pour des matériaux de construction ? Avec la remorque multifonction, vous êtes correctement équipé pour chaque usage. Avec ses pieds de support pliables et extensibles et les rampes d’accès escamotables, en option, elle vous assiste dans chacune de vos tâches et lors du transport de machines.



HBT 106226 BE



Hauteur
Ridelles
(en option)

Paroi frontale massive
en caillebotis en acier
(en option)

SIMPLE D’UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Système de freinage EBS conforme à la directive ECE
- Treuil à engrenage renforcé 12 tonnes



Votre pack d’avantages poids lourds
**DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR**

Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

