

HBT 106225

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM

HUMBAUR

IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE



**NOUVEAUTÉ
SALON**

NOUVEAUTÉ SALON !



IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

Essieux de fabricants réputés
Suspension parabolique nécessitant peu d'entretien avec équilibrage de charge
Pneus selon le choix du fabricant sur jante en acier
Système de freinage EBS avec programme de stabilité (comprend la fonction ABS/ALB)
Connecteur EBS ISO 7638
Frein de stationnement à accumulateur à ressort
2 têtes d'accouplement non interchangeables rouge/jaune à l'avant ISO 1728
Tube de traction avec œillet de remorquage à vis DIN Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu via la manivelle
Système d'éclairage 24 V avec feux arrière à plusieurs chambres et feux de position latéraux à LED
Connecteur 15 pôles pour l'éclairage
Cadre de châssis massif, soudé, galvanisé à chaud
Cadre extérieur percé
Zone arrière en biais, pente 10°
Revêtement de sol constitué de madriers en bois tendre de 40 mm
3 paires d'œillets d'arrimage coulés dans le sol du pont
Ridelles en aluminium anodisées, rabattables sur le côté et amovibles
Ranchers d'angle revêtus, vissés à l'avant et à l'arrière
2 rampes en acier rabattables, galvanisées, déplaçables latéralement, env. 2 600 x 540 mm, revêtement des rampes constitué de madriers en bois tendre de 40 mm
Vérin de rampe 1 ressort hélicoïdal par rampe
Rampe sécurisée au niveau des ranchers arrière
Treuil à engrenage renforcé 12 tonnes avec vitesse sous charge et vitesse accélérée
2 supports rabattables télescopiques à gauche et à droite à l'arrière du véhicule
Pare-boue au niveau de l'essieu avant et arrière avec système de protection anti-projections
Protection anti-collision latérale jusqu'au 1er essieu, rabattable
2 cales avec support
Marquage de gabarit sur les côtés et à l'arrière
Place pour le numéro d'immatriculation sur deux lignes sur la rampe gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions intérieures	env. 6 200 x 2 460 x 400 mm
Dimensions totales	env. 8 330 x 2 550 x 3 210 mm
Poids total roulant autorisé	11 900 kg
Charge utile	env. 9 200 kg
Pneumatiques	235/75/17,5 pouces
Hauteur de chargement	env. 860 mm

ACCESSOIRES* (disponibles en option)

Boîte à outils en plastique d'env. 750 x 360 x 350 mm (L x l x p) avec support, montée sous la surface de chargement, verrouillable

Support de connecteur avec 2 boîtes de rangement

Rampes avec caillebotis, galvanisées

Autres accessoires disponibles sur demande



Remarque de sécurité ! L'utilisation de la remorque n'est envisageable que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière, des associations professionnelles et de la technologie d'arrimage des charges. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe. Sous réserve de modifications techniques. Images représentatives, peuvent contenir des accessoires optionnels en supplément / La plupart des remorques comprennent des équipements spéciaux / Prix nets en euros, hors TVA et hors frais de transport et certificat d'approbation/Les produits sont soumis en permanence à des modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et s'appliquent au véhicule de série sans les accessoires. Imprimé en Allemagne. Reproduction interdite. Version : 03/19.