

HBTZ BS 19T

Accessoires adaptés

Roue de secours avec support
Accouplement Duomatic
Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage
Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
Prise de courant à 7 broches à l'arrière
Phare de recul (supplémentaire)
Projecteur de travail
Gyrophare avec prise de courant à 7 broches
Gyrophare LED



Gyrophare à LED



Anneau de remorquage pivotant d'un diamètre de 40/50 mm



Feu de recul



Fond en tôle d'acier striée

Support sur la paroi frontale
Boîte à outils en plastique
Panneaux de signalisation de stationnement nocturne
Panneaux de signalisation arrière
Paroi arrière en aluminium encastrable
Rampes de chargement avec caillebotis
Vérin hydraulique



Vérin de rampe hydraulique



Panneaux d'élargissement



Boîte à outils en plastique

Autres accessoires disponibles sur demande

DONNÉES

TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR HBTZ BS 19T

Fiche technique HBTZ 19T

Désignation du modèle	HBTZ 197224 BS droit	HBTZ 197224 BS en biais	HBTZ 196524 BS droit	HBTZ 196524 BS en biais
Poids total autorisé Poids total en kg	19 000	19 000	19 000	19 000
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	9 380 x 2 550 x 3 890	9 380 x 2 550 x 3 720	8 680 x 2 550 x 3 890	8 680 x 2 550 x 3 720
Dimensions intérieures en mm (L x l)	6 240 x 2 430	7 200 x 2 450	6 500 x 2 450	6 500 x 2 450
Charge utile en kg	14 600	14 600	14 750	14 750
Hauteur de chargement en mm	870	870	870	870
Angle d'accès en degrés*	15	13	15	13
Pneus	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HBTZ BS 19T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour, suspension pneumatique (dispositif de montée et de descente inclus)

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé EBS avec double soupape de décharge, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge/jaune, Système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur

PNEUS

- Pneus jumelés standard

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube central avec anneau de remorquage à vis de Ø 50 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Connecteur à 15 broches
- Système d'éclairage de 12/24 volts avec feux arrière multichambres, protégés de manière optimale et feux de position latéraux LED

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Points d'arrimage 10 t encastrés dans le plancher du pont (3 paires / 6,2 m ; 4 paires / 7,2 m)
- Points d'arrimage de 2 t dans le cadre extérieur (7 paires / 6,2 m ; 8 paires / 7,2 m)

RAMPES

- Rampes massives en acier, galvanisées, déplaçables latéralement, revêtement de rampe en bois tendre, caillebotis en option, élévateur de rampe à gaz comprimé.

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lkw-anhaenger@humbaur.com**



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssaw/recherche-de-distributeurs



HBTZ 197224 BS en biais, avec ridelles en option



HBTZ 197224 BS en biais pour les modèles standard et sans ridelles

HBTZ BS 19T ET PLUS ENCORE




remorques-poids-lourds/remorques-tandem-machine-de-construction-transporteur-hbtz-bs-19t

TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR HBTZ BS 19T




Extrêmement résistant



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



TANDEM-MACHINE DE CONSTRUCTION-TRANSPORTEUR **HBTZ BS 19T**

Nos remorques multifonction de la série HBTZ BS sont fabriquées avec un châssis galvanisé à chaud extrêmement résistant. Des pieds de support rabattables et une faible hauteur de chargement garantissent sécurité et confort lors du chargement et du déchargement. Grâce à la suspension pneumatique abaissable de série et aux rampes de 3 100 mm, la remorque séduit par un angle de rampe adapté à la route de seulement 13 degrés.



HBTZ 197224 BS en biais pour les modèles standard et sans ridelles



HBTZ 197224 BS en biais, avec ridelles en option

HIGH LIGHTS

SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

UTILISATION DURABLE

- Plancher stable et facile à entretenir
- Garde-boue en acier avec système anti-projections

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Pneus jumelés pour une charge utile plus élevée
- Système de freinage EBS conforme à la directive ECE
- Treuil à engrenage renforcé de 12 t



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES REMORQUES DE CAMION HUMBAUR

 Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>



Frein pneumatique EBS avec vanne de déclenchement double, flexibles de raccordement avec têtes d'accouplement rouge-jaune, système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur



Fonctionnalité pensée dans les moindres détails

