

HS 10T

Accessoires adaptés


- Roue de secours avec support
- Accouplement Duomatic
- Cylindre de ressort accumulateur
- Anneau de remorquage pivotant de Ø 50 mm
- Timon pour différentes longueurs et hauteurs d'accouplement
- Anneau de remorquage panoramique avec Anneau de remorquage de Ø 40/50 mm
- Douille à 7 broches à l'arrière
- Feu de recul
- Projecteur de travail
- Gyrophare avec prise 7 broches
- Gyrophare LED
- Plancher sérigraphié
- Tôle larmée en acier
- Ridelles avec supports centraux galvanisés
- Ridelles en acier avec supports centraux galvanisés
- Protection antichoc du chariot élévateur
- Châssis en H avec caillebotis en acier
- Logements pour ranchers
- Ranchers encastrés
- Support sur la paroi frontale
- Serrure de conteneur
- Boîte à outils en plastique
- Panneaux de signalisation de stationnement nocturne
- Panneaux de signalisation arrière
- Paroi arrière encastrable
- Rampes de chargement avec caillebotis
- Vérin hydraulique



Rampes de chargement avec caillebotis et vérin hydraulique



Feu de recul



Fond en tôle d'acier striée



Roue de secours avec support



Gyrophare à LED



Boîte à outils en plastique



Tête de fraisage



Panneaux d'élargissement

Autres accessoires disponibles sur demande

DONNÉES

HS 106020 BS
Rampes de chargement avec caillebotis



HS 106020 BS



REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HS 10T

Fiche technique HS 10T

Désignation du modèle	HS 105020 BS	HS 106020 BS	HS 106020 BS Orienté sur le fraisage
Poids total autorisé Poids total en kg	11 900	11 900	11 900
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	7 140 x 2 550 x 3 250	8 140 x 2 550 x 3 250	8 140 x 2 550 x 3 250
Dimensions intérieures en mm (L x l)	5 000 x 2 010	6 000 x 2 010	6 000 x 2 010
Charge utile en kg	9 380	9 250	8 560
Hauteur de chargement en mm	700	700	700
Angle d'accès en degrés*	16	16	16
Pneus	235/75 R17,5"	235/75 R17,5"	235/75 R17,5"

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HS 10T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour
- Suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de puissance optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air avec soupape de décharge, frein ALB automatique en fonction de la charge, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge/jaune, frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube de traction avec anneau de remorquage à vis de Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Connecteur à 15 broches
- Système d'éclairage de 12/24 volts avec feux arrière multichambre, protection optimale et feux de position latéraux à LED

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- 2 paires de points d'arrimage de 3 t encastrés dans le plancher du pont (longueur intérieure de 5 m)
- 3 paires de points d'arrimage de 3 t encastrés dans le plancher du pont (longueur intérieure de 5 m)
- 6 paires de points d'arrimage de 2 t dans le cadre extérieur (longueur intérieure de 5 m)
- 7 paires de points d'arrimage de 2 t dans le cadre extérieur (longueur intérieure de 5 m)

RAMPES

- Rampes solides et en acier galvanisé à chaud, déplaçables latéralement, avec revêtement en bois, vérin de rampe à gaz comprimé
- 2 supports télescopiques sur les rampes

CADRE DE CHÂSSIS

- Construction soudée robuste et galvanisée à chaud pour une stabilité et une sécurité optimales, parois d'extrémité et latérales fixes et porteuses, galvanisées
- Revêtement de sol en madriers de bois tendre de 40 mm, imprégnés sous pression / peints
- Essieux avec freins à tambour, suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de puissance optimal
- Garde-boue robustes en acier galvanisé à chaud avec système anti-projections,
- Protection latérale contre les collisions, marquage des contours sur les côtés et à l'arrière
- 2 cales de roue avec support
- Treuil renforcé de 12 t avec engrenage de charge et de vitesse, 2 supports, rabattables et télescopiques sur les rampes

HS 10T ET PLUS ENCORE




Hum-baur.com/fr/remorques/surbaissée-tandem/hs-10t

REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HS 10T



Charge utile augmentée et encore plus de stabilité



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HS 10T

HIGH LIGHTS

Le grand frère de la remorque surbaissée tandem HS, à partir de 6,5 t permet une charge utile supérieure. Sinon, les deux offrent la même fonctionnalité. De série, les dispositifs d'arrimage intégrés à la surface de chargement garantissent une sécurité de charge optimale.



Fonctionnalité pensée dans les moindres détails



Boîte à outils en plastique montable en option

SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Système de freinage EBS conforme à la directive ECE
- Treuil à engrenage renforcé 12 tonnes



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

