

HTK 10T

Accessoires adaptés

- Roue de secours avec support
- Accouplement Duomatic
- Cylindre de ressort accumulateur
- Anneau de remorquage de Ø 50 mm
- Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
- Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage
- Prise à 7 broches à l'arrière
- Feu de recul (supplémentaire)
- Projecteur de travail
- Gyrophare avec prise à 7 broches
- Gyrophare LED
- Plaque d'usure pour pont
- Porte battante à la place du hayon
- Ridelles amovibles
- Caillebotis amovible en acier
- Boîte à outils en plastique
- Panneaux d'avertissement de stationnement nocturne
- Panneaux de signalisation arrière
- Béquille de sécurité du pont
- Filet de protection
- Pare-chocs latéraux
- Rampes en aluminium
- Pneus larges



Ressorts de levage des ridelles



Projecteur de travail à LED supplémentaire



Feu de recul supplémentaire



Boîte à outils en plastique



Échelle d'accès sur paroi frontale

Autres accessoires disponibles sur demande

DONNÉES

TRI-BENNE TANDEM DE 10t HTK 10T



Fiche technique HTK 10T

Désignation du modèle	HTK 10S524	HTK 10S024
Poids total autorisé Poids total en kg	11 900	11 900
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	7 600 x 2 550 x 1 500	7 100 x 2 550 x 1 500
Dimensions intérieures en mm (L x l)	5 530 x 2 420	5 030 x 2 420
Charge utile en kg	8 850	8 910
Hauteur de chargement en mm	990	990
Angle d'inclinaison (latéral/arrière) en degrés°	45/48	45/48
Pneus	235/75 R17,5	235/75 R17,5

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HTK 10T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour, suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de charge optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé EBS avec soupape de décharge, frein automatique en fonction de la charge ALB, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge-jaune, système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube central avec anneau de remorquage à vis de Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Système d'éclairage 12/24 volts avec feux arrière multichambres et feux de signalisation latéraux à LED
- Connecteur à 15 broches

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Anneaux d'arrimage pivotants 4 t encastrés dans le plancher du pont (5 paires / 5,0 m ; 6 paires / 5,5 m)

CADRE DE CHÂSSIS

- Cadre massif soudé et galvanisé à chaud pour une stabilité et une sécurité optimales, sol de pont en acier à grain fin de 4 mm, boulons d'appui à rotule non interchangeables
- Benne hydraulique basculante sur 3 côtés, vérin à 5 positions avec limiteur de course
- Garde-boue doté d'un dispositif anti-projections

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lkw-anhaenger@humbaur.com**



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs

HTK 10T ET PLUS ENCORE




Humbaur est aussi votre partenaire pour les accessoires de la Tri-Benne à tandem HTK 10T.

TRI-BENNE TANDEM DE 10t HTK 10T




Massif, stable
et sécurisé



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme



TRI-BENNE TANDEM HTK 10T

HIGH LIGHTS

Sa benne basculante unique résiste aux charges les plus lourdes ainsi qu’aux charges ponctuelles. Les pieds de support pliables et extensibles ou les rampes d’accès disponibles en option, rangées dans un compartiment intégré au châssis, confèrent à la remorque presque toutes les possibilités d’utilisation illimitées dans la construction.

HTK 10T
rehausse de ridelles



UTILISATION DURABLE

- Ridelles en acier de qualité soudées au laser
- Treuil à engrenage renforcé 12 tonnes

TRANSPORT SÉCURISÉ

- Suspension parabolique sans entretien avec équilibrage de charge
- EBS Système de freinage conforme à la directive ECE
- Frein de stationnement à accumulateur à ressort



Votre pack d’avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

Fonctionnalité pensée dans les moindres détails

