

HTK 14T

Accessoires adaptés

Roue de secours avec support
Accouplement Duomatic
Anneau de remorquage de Ø 50 mm
Anneau de remorquage pivotant de Ø 40/50 mm
Barre d'attelage pour différentes longueurs et hauteurs d'attelage

Prise à 7 broches à l'arrière
Feu de recul (supplémentaire)
Projecteur de travail
Gyrophare avec prise à 7 broches
Gyrophare LED

Plaque d'usure pour pont
Porte battante à la place du hayon
Ridelles amovibles

Caillebotis amovible en acier
Boîte à outils en plastique
Panneaux d'avertissement de stationnement nocturne
Panneaux de signalisation arrière
Béquille de sécurité du pont

Filet de protection
Pare-chocs latéraux
Rampes en aluminium
Pneus larges

Autres accessoires disponibles sur demande



Sécurité anticollision latérale



Ressorts de levage des ridelles



Projecteur de travail à LED supplémentaire



Rampes d'accès en aluminium



Feu de recul supplémentaire



Boîte à outils en plastique

DONNÉES

TRI-BENNE TANDEM 14t HTK 14T

Fiche technique HTK 14T

Désignation du modèle	HTK 14S524	HTK 14S024
Poids total autorisé Poids total en kg	14 400	14 400
Dimensions complètes en mm (L x l x H)	7 500 x 2 550 x 1 600	7 000 x 2 550 x 1 600
Dimensions intérieures en mm (L x l)	5 530 x 2 420	5 030 x 2 420
Charge utile en kg	10 250	10 400
Hauteur de chargement en mm	1 070	1 070
Angle d'inclinaison (latéral/arrière) en degrés°	45/48	45/48
Pneus	285/70 R19,5"	285/70 R19,5"

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids à vide et la charge utile !

HTK 14T Équipement général

CHÂSSIS

- Essieux avec frein à tambour, suspension parabolique sans entretien pour un équilibrage de charge optimal

SYSTÈME DE FREINAGE

- Frein à air comprimé EBS avec soupape de décharge, frein automatique en fonction de la charge ALB, tuyaux de raccordement avec têtes d'accouplement rouge-jaune, système de freinage avec frein de stationnement à accumulateur à ressort

DISPOSITIF D'ATTELAGE

- Tube central avec anneau de remorquage à vis de Ø 40 mm, galvanisé, réglable en continu par manivelle

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Système d'éclairage 12/24 volts avec feux arrière multichambres et feux de signalisation latéraux à LED
- Connecteur à 15 broches

CHARGEMENT + ARRIMAGE DU CHARGEMENT

- Points d'arrimage 6 t encastrés dans le plancher du pont (5 paires / 5,0 m ; 6 paires / 5,5 m)

CADRE DE CHÂSSIS

- Cadre massif soudé et galvanisé à chaud pour une stabilité et une sécurité optimales, sol de pont en acier à grain fin de 4 mm, boulons d'appui à rotule non interchangeables
- Benne hydraulique basculante sur 3 côtés, vérin à 5 positions avec limiteur de course

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous recevoir un conseil personnalisé ? N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone au **+49 (0)821 24 929 - 0** ou par courriel à l'adresse **lkw-anhaenger@humbaur.com**



Trouvez votre concessionnaire ou partenaire de service dès maintenant !
humbaur.com/fr/distributeurssav/recherche-de-distributeurs

HTK14T
ET PLUS ENCORE




Humbaur GmbH / 11 rue du Commerce
42699 Solingen
TRI-BENNE TANDEM / HTK-14T

TRI-BENNE TANDEM DE 14t HTK 14T



Résistance
et **variabilité**
maximales



Les charges lourdes en toute simplicité –

REMORQUES POIDS LOURDS HUMBAUR

- Simple d'utilisation
- Utilisable à perpétuité
- Transport sûr
- Économies à long terme

POUR UN
TRANSPORT OPTIMAL



TRI-BENNE TANDEM
HTK 14T

HIGH
LIGHTS

Avec un poids total autorisé de 14,4 t, le modèle HTK 14t prend peut-être exactement la charge supplémentaire dont vous avez besoin. Il est parfaitement adapté aux véhicules tracteurs de plus de 7,49 t. Malgré le poids total élevé, vous pouvez l'utiliser avec un gros anneau de remorquage de 40 mm. Ces modèles séduisent avant tout par leurs cadres de châssis et de pont basculant aux dimensions généreuses et offrent une capacité de charge et une résistance optimales.



Verrouillage central manuel pour les parois latérales

Fonctionnalité pensée dans les moindres détails



SIMPLE D'UTILISATION

- Tube de traction réglable en continu
- Connecteur à 15 broches
- Benne hydraulique basculante sur 3 côtés

UTILISATION À VIE

- Ridelles en acier de qualité soudées au laser
- Treuil à engrenage renforcé 12 tonnes



Votre pack d'avantages poids lourds
DÉSORMAIS EN SÉRIE SUR TOUTES LES
REMORQUES DE CAMION HUMBAUR



Pour en savoir plus, regardez la vidéo
<https://www.youtube.com/watch?v=YSHii7PSIU>

