



MAAKT HET MOGELIJK

# HBTZ 247224 TRIDEM

TRIDEM DIEPLADER MET OVERLOOP



**BEURS  
INTRODUCTIE**

# BEURS INTRODUCTIE



MAAKT HET MOGELIJK

## STANDAARDUITRUSTING

BPW - assen voor dieplader, hefas (1e as), elektr. luchtvering ECAS met 2 rijhoogten, neerlaatfunctie voor veilige belading
Persluchtrem, remsysteem conform EG-richtlijnen, veerbelaste parkeerrem
Achterlicht met meerdere functies 24 V, schokbestendig en met trillingsdempers, beschermd in de onderrijbeveiliging, 15-pol. verbindingskabel
Trekstang met trekroog Ø 50 mm, hydraulisch heffen en neerlaten van de trekhaak, onderhoudsarme silentbussen
Massieve lasconstructie, frame van zeer sterk fijnkorrelig staal
Doorgestoken dwarsdraggers voor de hoogste stabiliteit, klimstrips aan de achterzijde plakstrips op oprijplaten voor maximale veiligheid bij het laden en lossen
8 paar spanningen 10 ton in diepbed verzonken 6 paar spanpunten 2 ton boven wieluitsparing 5 paar sjoer-/rongenzakken 3 ton / voor rongen 90 x 50 mm (optioneel)
Vloerbedekking 50 mm zacht hout
Eendelige thermisch verzinkte oprijplaat (2700 mm x 750 mm) met 50 mm bovenlaag van zacht hout, naar de zijkant verschuifbaar, direct werkende verticale veerkrik voor de lichtste bediening, optimale beveiliging door spanslot en tegenaanslag
Onderstelframe thermisch verzinkt in dompelbad
Inklapbare bescherming tegen aanrijding van opzij
2 wielkeggen met houder
Contourmarkeringen aan de zijkant en achter,

## ACCESSOIRES\* (optioneel verkrijgbaar)

BPW-onderstel LIA-STA-NLA Lagere rijhoogte met dubbele wielen (205/ 65R 17,5") 1x hefas, 1x starre as en 1x LL-as met 9t asbelasting ECO Plus lagering, trommelrem SN 3020, Airlight II-vering BPW Active Reverse Control (ARC)
3m-pakket Tridem 24/30
Waarschuwingpakket Tridem 24/30
Spanogen 6t. In buitenframe, geschroefd
Aluminium zijwand 400 omklapbaar
Lakwerk aluminium zijwanden in RAL-tint
Metalen opbergkist met bevestigingsrails, in de lengte onder het laadvlak gemonteerd
Hydraulische rijplaatheffer voor 1-delige oprijplaat
Hydraulische zijdelingse rijplaatverschuiving
Hydraulische steunpoten links en rechts
Achteruitrijlicht ovaal LED 24 V
Rubberen bekleding voor 1-delige oprijplaat
Rubberen bekleding op aluminium panelen voor het hele laadvlak
<b>Meer accessoires op aanvraag</b>



(optioneel verkrijgbaar)

BPW extra stuurinrichting  
Active Reverse Control



## TECHNISCHE GEGEVENS

Binnenafmetingen	ca. 7.200 x 2.480 mm
Totale afmetingen	ca. 9.270 x 2.480 x 3.310 mm
Toegestaan totaalgewicht	24.000 kg
Laadvermogen	ca. 18.550 kg
Banden	205/65 R17,5 ZW inch
Laadhoogte	ca. 780 mm

Veiligheidsinformatie! De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzekering. Voor fouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar, kunnen extra accessoires tegen meerprijs bevatten / sommige aanhangers tonen speciale uitrusting / nettoprijzen in euro excl. geldige btw en excl. de vrachtkosten en kentekenbewijs / producten zijn onderhevig aan voortdurende technische wijzigingen. Alle afmetingen zijn richtwaarden en hebben betrekking op het serieuvoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Reproductie verboden. Versie: 03/19.