

PERFEKT FÜR DEN CITROËN JUMPER

FlexBox DRY

- ▶ 30 mm Sandwichpaneele
- ▶ isoliertes Dach serienmäßig
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Heckportal & Hilfsrahmen feuerverzinkt
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Verschiebbare Zurrpunkte am Boden
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO



Die FLEXBOX Aufbauten sind von TÜV NORD nach Code XL geprüft.



FlexBox COOL

- ▶ 60 mm Sandwichpaneele
- ▶ 65 mm Isolierboden
- ▶ Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



FlexBox FREEZE

- ▶ 80 mm Stirnwand & Dach
- ▶ 65 mm Seitenwand Paneele
- ▶ 120 mm Isolierboden
- ▶ 85 mm Doppelflügeltüren hinten
- ▶ Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- ▶ LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- ▶ Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- ▶ Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger
- ▶ Beleuchtung nach StVZO

Aggregate von Carrier, Konvekta, Mitsubishi und Thermo King



Die FLEXBOX Aufbauten sind nach den Regeln des ATP und HACCP zertifiziert.

PERFEKT FÜR DEN CITROËN JUMPER

Umfangreiches Zubehör und weitere Größen auf Anfrage!



SUPER LIGHTWEIGHT HUMBAUR GFK TECHNOLOGY

FLEXBOX DRY	Radstand 3000 mm (L1)	3450 mm (L2)	3800 mm (L2S)	4035 mm (L3)	4035 mm (L4)
Innenmaße (L x B x H) in mm	2435 x 2035 x 2085	2935 x 2035 x 2085	3435 x 2035 x 2085	3685 x 2035 x 2085	3935 x 2035 x 2085
Aufbaugewicht Stahl in kg	525	595	665	700	735
Aufbaugewicht GFK in kg	290	330	370	390	410
FLEXBOX COOL	Radstand 3250 mm	3450 mm (L2)	3800 mm (L2S)	4035 mm (L3)	4035 mm (L4)
Innenmaße (L x B x H) in mm	2370 x 2070 x 2065	2870 x 2070 x 2065	3370 x 2070 x 2065	3620 x 2070 x 2065	3870 x 2070 x 2065
Aufbaugewicht Stahl in kg	670	760	850	895	940
Aufbaugewicht GFK in kg	445	505	565	595	625
FLEXBOX FREEZE	Radstand 3250 mm	3450 mm (L2)	3800 mm (L2S)	4035 mm (L3)	4035 mm (L4)
Innenmaße (L x B x H) in mm	2320 x 2050 x 1970	2820 x 2050 x 1970	3320 x 2050 x 1970	3570 x 2050 x 1970	3820 x 2050 x 1970
Aufbaugewicht Stahl in kg	750	850	950	1000	1050
Aufbaugewicht GFK in kg	495	565	635	670	705

HUMBAUR 24/7

DER PANNENSERVICE
RUND UM DIE UHR +800 0 4862287