

PARFAITE POUR LA MAN TGE



Équipement de série:

- ▶ Panneaux sandwich de 30 mm
- ▶ Toit isolé
- ▶ Porte double battant à l'arrière
- ▶ Éclairage intérieur
- ▶ Points d'arrimage déplaçables
- ▶ Marche-pied
- ▶ Garde-boue en plastique
- ▶ Châssis porteur soudé et galvanisé à chaud

Une large gamme d'accessoires et d'autres dimensions sur demande!



MAN TGE	Empattement 3640 mm (L3)	Empattement 4490 mm (L4)
Dimensions utiles (L x l x h) en mm	3435 x 2035 x 2085	4185 x 2035 x 2085
Poids de carrosserie acier en kg	665	770
Poids de carrosserie polystère en kg	365	420

PARFAITE POUR LA MAN TGE



Équipement de série:

- Panneaux sandwich de 45 - 60mm
- Porte double battant à l'arrière
- Éclairage intérieur
- Marche-pied
- Garde-boue en plastique
- Châssis porteur soudé et galvanisé à chaud

**Une large gamme d'accessoires
et d'autres dimensions
sur demande!**

MAN TGE	Empattement 3640 mm (L3)	Empattement 4490 mm (L4)
Dimensions utiles frigo (L x l x h) en mm	3370 x 2070 x 2065	4120 x 2070 x 2065
Poids de carrosserie frigo acier en kg	745	865
Dimensions utiles isotherme (L x l x h) en mm	3400 x 2100 x 2080	4150 x 2100 x 2080
Poids de carrosserie isotherme alu en kg	540	630