

# GAMME COMPLÈTE DE REMORQUES TANDEM ET DE PLATEAUX TOURNANTS



Les remorques  
**professionnelles**  
légères jusqu'à  
3,5 t



# Laissez-vous convaincre

Nos arguments n'auront aucun mal à vous convaincre et feront de vous un véritable adepte des produits de qualité de Humbaur.



**Je suis un adepte !**

« Parce que HUMBAUR ne me laisse pas sous la pluie. »

## **35 années d'expérience**

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis plus de 35 ans. Depuis la création de notre société, plus de 1.000.000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 60.000 pièces par an. Cette vaste expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

## **Qualité supérieure**

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de haute qualité. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

## **Des solutions de transport variées**

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous recherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle adapté à vos besoins pour les utilisations les plus diverses. Choisissez entre un poids total admissible compris entre 750 kg et 55 t.

## **Un grand choix d'accessoires**

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, il est possible de compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction des besoins.

## **Un service client réactif**

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

## **Des composants de haute qualité**

La qualité se retrouve dans le moindre détail : Humbaur utilise donc exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer sans cesse les produits.

# Table des matières

Laissez-vous convaincre .....	2
Aperçu.....	4
Remorque surbaissée tandem HA .....	6
Remorque à plateau tandem HN .....	10
Remorque à plateau tandem HT .....	14
Plateau tournant .....	18
Accessoires en option .....	22
À propos de Humbaour .....	26



# La série 2000

Ce dont les constructeurs et les jardiniers amateurs ont précisément besoin

## Remorque surbaissée tandem aluminium HA



La solution idéale pour transporter le matériel, les outils de jardin ou tout autre objet. Notre remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires les plus variés pour chaque application. Sa construction garantit stabilité et longue durée de vie : Le cadre et les ridelles sont fabriqués en aluminium robuste. La plaque de base d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de collage imperméables avec revêtement antidérapant. Elle peut être facilement remplacée si nécessaire. Avec six pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous pouvez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque patte peut supporter 400 kg, selon la certification Dekra.

## Remorque à plateau tandem en aluminium HN



La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa faible hauteur de chargement pouvant atteindre 610 mm.

Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation professionnelle quotidienne depuis de nombreuses années. De plus, le châssis et le cadre sont entièrement galvanisés à chaud contre la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent de gagner du temps. Avec différentes dimensions de caisse et charges utiles, vous trouverez la remorque à plateau qui convient à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.

### **Remorque à plateau tandem en aluminium HT**



Tout ce dont les professionnels ont besoin : Une remorque à plateau robuste avec un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les composants importants tels que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés contre la corrosion. Des anneaux d'arrimage encastrés permettent de fixer la charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg, selon la certification Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complètement amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos besoins en matière de transport.

### **Plateau tournant à deux et trois essieux**



Cette remorque, avec une capacité de charge énorme, est constituée de ridelles au look remarquable en aluminium anodisé. Cette remorque à plateau tournant se déplace en toute sécurité sur trois essieux à suspension en caoutchouc et un pneu spécial, ce qui garantit également une faible hauteur de chargement. En ce qui concerne les dimensions, vous pouvez choisir entre cinq et huit mètres de longueur. La charge utile varie de 2,3 à 2,67 tonnes, selon le modèle et la puissance. Huit à dix anneaux d'arrimage solides maintiennent votre chargement en place pendant le transport. Grâce à la couronne de direction à roulement à billes, cette remorque à trois essieux est particulièrement agréable à conduire et facile à manœuvrer.

## **La série 8400**

# REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA



# REMORQUES SURBAISSÉES HA

## Un moyen de transport multifonctionnel pour les applications les plus variées.

La solution idéale pour transporter le matériel et les outils de construction, ainsi que les outils de jardin ou autre. Notre remorque surbaissée tandem HA est équipée des accessoires les plus variés pour chaque application. Sa construction garantit stabilité et longue durée de vie : Le cadre des ridelles est construit en profilé aluminium robuste. La plaque de base d'une épaisseur de 15 mm est en bois à plusieurs couches de collage imperméables avec revêtement antidérapant. Avec six pattes d'arrimage encastrées dans les parois latérales, vous pouvez sécuriser votre charge de manière optimale : Chaque patte peut supporter 400 kg, selon la certification DEKRA.



# REMORQUE SURBAISSÉE TANDEM HA

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### HA 202513

Dimensions totales	3940 x 1810 x 900 mm
Dimensions intérieures	2510 x 1310 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2000 kg
Charge utile	1670 kg
Hauteur de chargement	525 mm
Taille des pneus	13"

### HA 203015

Dimensions totales	4460 x 2004 x 900 mm
Dimensions intérieures	3030 x 1500 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2000 kg
Charge utile	1633 kg
Hauteur de chargement	525 mm
Taille des pneus	13"

### HA 253015

Dimensions totales	4460 x 2004 x 930 mm
Dimensions intérieures	3030 x 1500 x 350 mm
Poids total roulant autorisé	2500 kg
Charge utile	2113 kg
Hauteur de chargement	550 mm
Taille des pneus	13"





## ACCESSOIRES EN OPTION

- 2 supports coulissants
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Bâti en H (soudé)
- Ensemble de bastillage (latéral, avant et arrière)
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Capot en bois-aluminium
- Bastillage pour capot en bois et aluminium
- Support de roue de secours
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- 1 rail de transport pour vélo avec étrier
- 2 barres transversales pour rail de transport pour vélo, largeur 1310 mm
- Bâche plate bleue – avec bastillage
- Différents modèles de bâche et arceaux

## VUE D'ENSEMBLE DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 15 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé
- Portes avec fermetures encastrées
- Ridelles en aluminium anodisé
- 3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés aux parois latérales, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification DEKRA)
- Roue jockey
- Gardes-boue en plastique
- Éclairage multifonction Humbaур avec feu de recul



3 paires d'anneaux d'arrimage intégrés dans les ridelles latérales, chacun avec une force de traction de 400 kg



Garde-boues aérodynamiques en plastique



Ridelles avec bastillage en option



Rabat avec fermetures encastrées

# REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN



# REMORQUE À PLATEAU HN

## Une solution idéale pour les utilisations exigeantes

La remorque à plateau tandem HN haut impressionne par sa faible hauteur de chargement pouvant atteindre 610 mm. Robuste, elle a fait ses preuves dans une utilisation professionnelle quotidienne depuis de nombreuses années. De plus, le châssis et le cadre sont entièrement galvanisés à chaud contre la corrosion. Des détails bien pensés, tels que les anneaux d'arrimage rétractables, facilitent l'utilisation et permettent de gagner du temps. Avec différentes dimensions et charges utiles, vous trouverez la remorque à plateau qui convient à vos besoins en matière de transport. Une vaste gamme d'accessoires offre encore plus d'options de personnalisation.



# REMORQUE À PLATEAU TANDEM HN

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
<b>HN 202616</b>	4054 x 1713 x 930	2650 x 1650 x 300	2000	1570	600	10
<b>HN 203116</b>	4507 x 1713 x 935	3100 x 1650 x 300	2000	1540	610	10
<b>HN 253118</b>	4501 x 1913 x 1000	3100 x 1850 x 350	2500	2005	610	10
<b>HN 253121</b>	4475 x 2163 x 1000	3100 x 2100 x 350	2500	1983	610	10
<b>HN 254118</b>	5490 x 1913 x 1000	4100 x 1850 x 350	2500	1925	610	10
<b>HN 254121</b>	5475 x 2163 x 1000	4100 x 2100 x 350	2500	1905	610	10
<b>HN 303118</b>	4501 x 1913 x 1000	3100 x 1850 x 350	3000	2495	610	10
<b>HN 303121</b>	4475 x 2163 x 1000	3100 x 2100 x 350	3000	2460	610	10
<b>HN 304118</b>	5490 x 1913 x 1000	4100 x 1850 x 350	3000	2420	620	10
<b>HN 304121</b>	5475 x 2163 x 1000	4100 x 2100 x 350	3000	2380	610	10

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
<b>HN 305221 GR</b>	6635 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3000	2280	620	10
<b>HN 305225 GR</b>	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3000	2150	620	10
<b>HN 306221 GR</b>	7620 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3000	2120	620	10
<b>HN 306225 GR</b>	7905 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3000	2020	620	10
<b>HN 355221 GR</b>	6870 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3500	2633	650	13
<b>HN 355225 GR</b>	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3500	2540	650	13
<b>HN 356221 GR</b>	7660 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3500	2538	650	13
<b>HN 356225 GR</b>	7870 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3500	2430	650	13





Poches et ranchers d'angle amovibles, galvanisés à chaud

## ACCESSOIRES EN OPTION

- 2 supports télescopiques à manivelle
- Timon de traction à hauteur réglable
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Long timon de traction
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Roue et support de rechange
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- Plaques en aluminium pouvant être insérées sous la zone de chargement
- Bâti en H
- Différents modèles de bâche et arceaux
- Roue de secours et support de roue de secours

## VUE D'ENSEMBLE DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé double paroi avec fermetures encastrées, entièrement amovibles
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification DEKRA)
- Éclairage multifonction Humbaur avec feux de recul intégrés au dispositif anti-encastrement
- Ranchers d'angle amovibles avec possibilité de montage de la
- Roue jockey



Connecteur à 13 pôles



Possibilité de montage aux quatre coins



Jusqu'aux dimensions intérieures 5220 x 2070 mm  
plaque inférieure en une seule pièce



Bâche et arceaux, différentes hauteurs de chargement (en option)

# REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT



# REMORQUE À PLATEAU HT

## Le bourreau de travail universel: robuste et polyvalent

Tout ce dont les professionnels ont besoin : Une remorque à plateau robuste avec un châssis et un cadre galvanisés à chaud. Tous les composants importants tels que les longerons ou le dispositif anti-encastrement sont également protégés contre la corrosion. Des anneaux d'arrimage encastrés permettent de fixer la charge. Chacun d'eux possède une force de traction pouvant atteindre 400 kg, selon la certification Dekra. Les ridelles sont en aluminium anodisé avec des fermetures encastrées et les ranchers d'angle galvanisés à chaud sont complètement amovibles. Grâce à la vaste gamme d'accessoires et aux différents modèles, vous trouverez toujours la remorque idéale qui répond à vos besoins en matière de transport.



# REMORQUE À PLATEAU TANDEM HT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm		en kg	en mm	en pouces
HT 202616	4057 x 1713 x 1040	2650 x 1650 x 300	2000	1570	700	13
HT 203116	4514 x 1713 x 1060	3100 x 1650 x 300	2000	1540	705	13
HT 253118	4488 x 1913 x 1110	3100 x 1850 x 350	2500	1990	735	15
HT 253121	4475 x 2163 x 1110	3100 x 2100 x 350	2500	1950	725	15
HT 254118	5488 x 1913 x 1110	4100 x 1850 x 350	2500	1910	725	15
HT 254121	5476 x 2163 x 1110	4100 x 2100 x 350	2500	1880	725	15
HT 303118	4488 x 1913 x 1135	3100 x 1850 x 350	3000	2480	755	14
HT 303121	4475 x 2163 x 1135	3100 x 2100 x 350	3000	2440	755	14
HT 304118	5488 x 1913 x 1135	4100 x 1850 x 350	3000	2390	755	14
HT 304121	5476 x 2163 x 1135	4100 x 2100 x 350	3000	2360	755	14

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm		en kg	en mm	en pouces
HT 306221 GR	7620 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3000	2140	785	14
HT 306225 GR	7910 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3000	2035	760	14
HT 353118	4517 x 1913 x 1140	3100 x 1850 x 350	3500	2930	770	14
HT 353121	4501 x 2163 x 1140	3100 x 2100 x 350	3500	2890	770	14
HT 354118	5517 x 1913 x 1140	4100 x 1850 x 350	3500	2830	770	14
HT 354121	5501 x 2163 x 1140	4100 x 2100 x 350	3500	2800	770	14
HT 355221 GR	6870 x 2136 x 1120	5220 x 2070 x 350	3500	2620	770	14
HT 355225 GR	6870 x 2536 x 1120	5220 x 2470 x 350	3500	2585	770	14
HT 356221 GR	7660 x 2136 x 1120	6220 x 2070 x 350	3500	2560	770	14
HT 356225 GR	7870 x 2536 x 1120	6220 x 2470 x 350	3500	2475	770	14





Bâche et arceaux, enroulement arrière (en option)



Cadre et châssis galvanisés à chaud par immersion



Amortisseurs de roue, pour version 100 km/h (en option)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- 2 supports télescopiques à manivelle
- Attelage par œillet de remorquage DIN ou à tête sphérique pour timon réglable en hauteur
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Long timon de traction
- Rehausse de ridelles en aluminium
- Roue et support de rechange
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Filet de couverture
- Plaques en aluminium pouvant être insérées sous la zone de chargement
- Bâti en H
- Différents modèles de bâche et arceaux

## VUE D'ENSEMBLE DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé avec fermetures encastrées, entièrement amovibles
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur, force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification Dekra)
- Éclairage multifonction Humba avec feux de recul intégrés au dispositif anti-encastrement
- Ranchers d'angle amovibles avec possibilité de montage de la
- Roue jockey



Coffre à outils sous la surface de chargement (en option)



Rehausse de ridelles de 350 mm (en option)

# PLATEAU TOURNANT



# PLATEAU TOURNANT À DEUX ET TROIS ESSIEUX

**Des moyens de transport idéaux pour les exigences particulières : disponibles en version à deux ou trois essieux.**

Elle présente une allure élégante grâce à ses ridelles avec profilés en aluminium anodisé et vous offre un grand volume de chargement. Cette remorque à plateau tournant se déplace en toute sécurité sur trois essieux à suspension en caoutchouc et un pneu spécial, ce qui garantit également une faible hauteur

de chargement. En ce qui concerne les dimensions, vous pouvez choisir entre cinq et huit mètres de longueur. La charge utile varie de 2,3 à 2,67 tonnes. Huit à dix anneaux d'arrimage solides maintiennent votre chargement en place pendant le transport. Grâce à la couronne de direction à roulement à billes, cette remorque à trois essieux est particulièrement agréable à conduire et facile à manœuvrer.



# PLATEAU TOURNANT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Remorque	Dimensions totales	Dimensions intérieures	PTAC	Charge utile	Hauteur de chargement	Pneus
	en mm	en mm	en kg	en kg	en mm	en pouces
<b>HD 305121-2A</b>	6976 x 2163 x 1025	5100 x 2100 x 350	3000	2170	680	10
<b>HD 355121</b>	6976 x 2163 x 1025	5100 x 2100 x 350	3500	2630	680	10
<b>HD 355124</b>	6976 x 2543 x 1025	5100 x 2480 x 350	3500	2530	680	10
<b>HD 356121</b>	7976 x 2163 x 1025	6100 x 2100 x 350	3500	2620	680	10
<b>HD 356124</b>	7976 x 2543 x 1025	6100 x 2480 x 350	3500	2560	680	10
<b>HD 306121-2A</b>	7976 x 2163 x 1025	6100 x 2100 x 350	3000	2130	680	10
<b>HD 357121</b>	8976 x 2163 x 1025	7100 x 2100 x 350	3500	2460	680	10
<b>HD 357124</b>	8976 x 2543 x 1025	7100 x 2480 x 350	3500	2400	680	10
<b>HD 358124</b>	9976 x 2543 x 1025	8100 x 2480 x 350	3500	2320	680	10

STATIF





Possibilité d'application  
(conteneur non disponible)

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Roue de rechange
- Amortisseur de roues amovible (avec et sans homologation pour une vitesse de 100 km/h)
- Bâti en H
- Adaptateur 7 à 13 broches
- Différents modèles de bâche et arceaux
- Pneus en 13" au lieu de 10"
- Plaques en aluminium, capacité de charge de 2,8 tonnes
- Rehausse de ridelle
- Ridelle divisée de 5100 mm de long

## VUE D'ENSEMBLE DÉTAILS IMPORTANTS

- Timon de traction en V galvanisé à chaud par immersion avec un rond d'avant-train à billes et béquille
- Connecteur à 13 broches
- Plancher de 18 mm d'épaisseur
- Ridelles en aluminium anodisé double paroi avec fermetures encastrées, entièrement amovibles
- Anneaux d'arrimage intégrés dans le profilé en V du cadre extérieur; force de traction de 400 kg par anneau d'arrimage (selon la certification Dekra)
- À partir de 6100 mm de long avec ridelles divisées
- Éclairage multifonction Humbaур avec feu de recul



Timon en V monté sur le plateau tournant avec des boulons en acier trempé



Pattes d'arrimage intégrées de série dans le cadre extérieur



Supports centraux montés sur les parois latérales divisées (avec une paroi intérieure de 6100 mm de long)



Ranchers d'angle amovibles avec ridelles rabattables

# Notre gamme d'accessoires

## Structure



Rehausse de ridelles de 350 mm



Ridelle divisée avec support central



Bastingage sur capot en bois et aluminium



Traverses renforcées pour rails de support de vélo (2 pièces, amovibles)



Rehausse de ridelles de 350 mm, avec support central



Bâti en H



Bastingage latéral



Plaque inférieure avec tôle striée en aluminium




Capot en bois-aluminium sur la paroi inférieure (disponible séparément ou assemblé)




Rail avant et arrière

# Entièrement personnalisé

## Châssis



Accouplement de sécurité AKS



Timon de traction à hauteur réglable (boule d'attelage et œillets de remorquage non inclus)



Plaques en aluminium (2 pièces)




## Éclairage/ système électrique



Adaptateur 7 à 13 broches



Attelage à tête sphérique pour timon HT, 2000 kg - 2500 kg et 3000 kg - 3500 kg




Œillets d'attelage DIN pour timon de traction 2000 kg - 2500 kg et 3000 kg - 3500 kg



Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)

## Antivol



Antivol



Sécurité antivol Safety Compact



Dispositif de verrouillage métallique avec serrure

# Notre gamme d'accessoires

## Châssis




Anneaux encastrés dans un fond en bois, force de traction de 0,2 t chacun (4 pièces)



Anneaux rabattables (4 pièces)



Anneaux encastrés dans un fond en bois, force de traction de 0,4 t chacun (4 ou 6 pièces)



Patte d'arrimage (avec vis)



Rail de transport pour vélo avec étrier verrouillable (1 pièce)



## Roues et pneus



Roue de rechange (détachée)



Support de roue de secours (amovible)



Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1000 / 1300 / 1600 / 1800 mm ( finition selon le modèle)




Amortisseurs de roues (montés) avec homologation pour une vitesse de 100 km/h

Amortisseurs de roues (amovibles) sans homologation pour une vitesse de 100 km/h

# Entièrement personnalisé

## Couleurs standard des bâches

	
Blanc /similaire RAL 9010	Jaune foncé /similaire RAL 1003
	
Orange /similaire RAL 2011	Rouge /similaire RAL 3002
	
Vert /similaire RAL 6026	Bleu /similaire RAL 5002
	
Gris /similaire RAL 7038	Veuillez noter que les coloris représentés peuvent être différents des couleurs originales.



À la demande, nous pouvons également personnaliser les bâches avec des impressions !

## Bâches



Bâche plate  
(peut également être utilisée avec la rehausse de ridelles)



Bâche plate  
(version sans bastingage)



Bâche plate  
(version avec bastingage latéral avec bastingage avant et arrière)



Bâche et arceaux, hauteur de chargement 1300 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également **une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.**

Ainsi, vous pouvez **configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins** de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.

# L'expérience, notre force

**Humbaur se distingue par sa force d'innovation et ses solutions axées sur les clients.** Grâce à cette approche, notre entreprise familiale de taille moyenne s'est hissée **au sommet du marché européen** et offre des solutions sur mesure comprenant près de **420 modèles de séries de remorques** entre 750 kg et 55 t pour les clients privés et industriels, et 230 modèles de carrosseries FlexBox pour toutes les situations de transport. En plus de 35 ans, nous avons su développer une véritable expérience avec le soutien de nos partenaires commerciaux et de nos clients, et nous la reflétons dans nos produits **à travers des fonctions et des détails sophistiqués, ainsi qu'une convivialité et un confort irréprochables.**

Parmi nos marques de fabrique, nous comptons des véhicules solides et sans entretien dotés d'une panoplie d'équipements de série, une vaste gamme d'accessoires, et enfin, la possibilité de concevoir des solutions sur mesure. Notre propre savoir-faire en matière de fabrication, des petites pièces métalliques aux capots en polyester ou aux panneaux sandwich, combiné à des composants de qualité de fabricants célèbres, garantit **des produits durables à valeur stable.**



Avec notre **réseau de partenaires**, nous offrons des services complets sur site pour tous vos problèmes de transport. Nous trouvons ensemble la solution appropriée pour votre transport et assurons **le service et la réparation**. Notre engagement de service implique des réparations à moindre coût et la **disponibilité illimitée des pièces de rechange**, afin que vous soyez toujours satisfaits et que vous profitiez pleinement de votre remorque ou de votre carrosserie.



# La qualité qui rassure

Nous veillons scrupuleusement à ce que nos produits fonctionnent même dans **des conditions extrêmes** sans surprises désagréables. C'est pourquoi nous les construisons de manière robuste avec des matériaux appropriés dans les résistances requises. Sur différentes pistes d'essai, nous simulons l'utilisation la plus extrême que l'on puisse imaginer pour nos remorques. Nous chargeons complètement nos remorques pour tester la stabilité et la durabilité du châssis, du cadre et des composants. Ce faisant, nous garantissons **une excellente qualité** à nos remorques.



Notre **système de gestion de la qualité** est certifié selon **les normes DIN EN ISO 9001:2015 et KBA-ZM-A** et est vérifié régulièrement. Nous sommes également certifiés par de nombreux constructeurs de véhicules utilitaires en tant que partenaire de montage et de transformation de carrosseries. Grâce aux contrôles récurrents et à nos produits, nous avons la possibilité **de documenter notre engagement de qualité** de manière régulière.



En tant que client, vous en profitez doublement : **lors de l'utilisation et lors de la revente.**





Ou encore sur le site Web. Plus d'informations sur [humbaur.com/de/downloads](https://humbaur.com/de/downloads)

Avez-vous des questions concernant cette remorque ou une autre remorque de notre assortiment, ou alors souhaitez-vous une assistance personnelle ? N'hésitez pas à nous contacter.

Par téléphone au **0821/24 929 - 0** ou par e-mail à l'adresse **info@humbaur.com**

## VOTRE CONTACT HUMBAUR LE PLUS PROCHE

