

Art. 10618 - Parabelfederung

HTD 308525 K

3-ACHS DREHSCHEMEL TIEFLADER



MACHT'S MÖGLICH



AKTIONSAUSFÜHRUNG

- Tiefladerachsen, Parabelfederung
- 24V EBS-Bremssystem inkl. EBS-Stecker, Federspeicher-Feststellbremse
- Mehrkammerleuchten in 24V, stoßfest und schwingungsgedämpft, geschützt im Unterfahrschutz, 15-poliges Verbindungskabel (für Beleuchtung)
- Massive Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkornstahl, durchgestreckte Querträger für höchste Stabilität, Radausschnitte über den hinteren Rädern, Ecken vorne abgeschrägt, heckseitig Kletterleisten an Auffahrschräge für max. Sicherheit bei Be- und Entladung
- Reifen nach Wahl des Herstellers / 12-fach / 235/75 R17,5
- Zuggabel 1.800 mm, mit 8° geneigter Zugöse Ø 40mm, wartungsarme Silentbuchsen
- Warntafel 4-fach, Elektrik u. Rundumleuchte

- 3 Paar Zurringe 10 to. im Tiefbett, versenkt
- 2 Paar Zurringe 10 to. im Hochbett, versenkt
- 4 Paar Zurrpunkte 3 to. am Aussenrahmen
- 4 Paar Zurrpunkte 2 to. über Radausschnitt 2. und 3. Achse

Boden aus 50 mm Weichholzbelag

Fahrgestellrahmen und Drehgestell im Tauchbad feuerverzinkt

Einteilige feuerverzinkte Auffahrrampen, mit 50mm Weichholzbelag, seitlich verschiebbar, direktwirkende stehende Federheber, optimale Sicherung durch Spannschloß und Gegenanschlag

Klappbarer Seitenanfahrtschutz, Konturmarkierungen seitlich und hinten, vorne Halbkreisotflügel aus Kunststoff - hinten gerade Stahlkotflügel mit Antispray, 2 Unterlegkeile

Angebotspreis netto nur

€ 27.480*,-

JETZT ZUSCHLAGEN!

Verkauf nur an Gewerbetunden. * lt. UVP, zzgl. 19% MwSt., zzgl. Frachtkosten und Zulassungsbescheinigung. Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig bis 31.01.2021. Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können auf preispflichtiges Zubehör enthalten.